

仕様

コンバインドローラ2.5t

TW352S-1		
型式名称(公称型式)		TW352S-1
打刻型式(車台型式)		1TW42
質量	運転質量	2640kg
	機械質量	2440kg
	運転質量時の前軸質量/後軸質量	1480/1160kg
寸法	全長	2675mm
	全幅	1290mm
	全高	1575mm
	軸距	2000mm
	締固め幅	1200mm
	ロール径/ロール幅(外輪基準)	675/1200mm
	ロール板厚	13mm
	タイヤサイズ	9.5/65-15-6PR(OR)
	タイヤ数	4本
	タイヤ空気圧(タイヤ1本当り)	294kPa(3.0kgf/cm ²)
	最低地上高	250mm
	カーブクリアランス	540mm
	サイドクリアランス	45mm
性能	起振力(L/H)	20.6kN(2100kgf)
	振幅(L/H)	0.33mm
	振動数(L/H)	55Hz(3300vpm)
	動線圧(前輪L/H)	292N/cm(29.8kgf/cm)
	作業速度(L/H)	0-9km/0-12h
	登坂能力	21 [○] (38%)
	最小回転半径(外輪基準)	3.8m
機関	メーカー	クボタ
	型式	D1503-EDM
	形式	4サイクル、3シリンダ、水冷
	総行程容積	1.499L
	定格出力	19.2kW(26PS)/2300min ⁻¹
	蓄電池	12V(12V/80Ah×1個)
	充電発電機	12V/60A
伝動装置	変速機	静油圧変速機
	駆動方式	静油圧式
	駆動輪	全輪
起振装置	形式	静油圧式
	振幅段	1
	起振機	オイルバス式一軸偏心
制動装置	主ブレーキ(ペダル)	機械式湿式多板ブレーキ(ネガティブブレーキ)
	補助ブレーキ(レバー)	静油圧ブレーキ
	駐車ブレーキ(ボタン)	機械式湿式多板ブレーキ(ネガティブブレーキ)
操向装置	形式	アーティキュレート式(揺動併用)
	操舵角/揺動角	35±/4.0 [○]
タンク容量	燃料タンク	40L
	作動油タンク	43L
	散水タンク	200L
	液剤タンク	10L