

仕様

0.08バックホー

型式		U-20-3S
バケット容量 新JIS山積		0.066m ³
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		450/400mm
機械質量		2030kg
機体質量		1600kg
機体寸法 (輸送時)	全長	3845mm
	全高	2370mm
	全幅	1400mm
	最低地上高	265mm
エンジン	形式	D1105-E2-BH-12
	エンジン区分	クボタ水冷3気筒D1105-K3A
	総排気量	1.123L(1123cc)
	定格出力/回転数	14.0kW(19PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	3880mm
	最大ダンプ高さ	2550mm
	最大掘削深さ	2320mm
	最大垂直掘削深さ	1900mm
	最大掘削半径	4140mm
	オフセット量(右/左)	590mm/620mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	1850mm(1430mm)
	最小後端旋回半径	710mm
標準シュー	最大掘削力:(爪元)	18.4kN(1880kgf)
	標準シュー形式	ゴムクローラ
シュー幅	シュー幅	250mm
	走行部	クローラ全長
タンブラ中心距離		1475mm
クローラ中心距離		1150mm
走行速度(低速/高速)		2.2/4.2km/h
登坂能力		30°(58%)
旋回速度		9.6rpm
排土板	排土板(幅)	1400mm
	排土板(高さ)	292mm
	リフト量(GL上下)	320/440mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ*(2×23.0L/min)+ギア(12.8L/min))
旋回モータ形式		オービットモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		28L
作動油量		34L(全量)