

# 仕様

0.45バックホー

SH135X-3B		
作業範囲	最大掘削半径	6520mm
	最大掘削深さ	4140mm
	最大掘削高さ	7330mm
	最大ダンプ高さ	5250mm
	最大垂直掘削深さ	3640mm
	最小フロント旋回半径	1785mm
	後端半径	1235mm
基本	バケット容量(新JIS) 山積/平積	0.50m <sup>3</sup> /0.37m <sup>3</sup>
	運転質量	13200kg
	エンジン名称	いすゞ AJ-4JJ1X
	定格出力	70.9kw/2000min <sup>-1</sup>
	排気量	2999mL(cc)
寸法	輸送時全長	7240mm
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2750mm
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500(グローサシュー) mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.0/3.1km/h
	登坂能力	70% (35°)
	旋回速度	10min <sup>-1</sup>
	バケット掘削力	89.7kN
	アーム掘削力	63.9kN
油圧機械	ポンプ型式	2連可変容量形ピストンポンプ1個
	最大圧力	34.3MPa
	走行モータ型式	可変容量形ピストンモータ2個
	駐車ブレーキ型式	機械式ロック(走行レバー連動式)
	旋回モータ型式	定容量形ピストンモータ1個
容量	燃料タンク容量	165L
	作動油容量	130L
バケット	標準幅: (サイドカッター含む/含まず)	972/898mm