

仕様

0.45バックホー

PC120-6		
作業範囲	最大掘削半径	8290mm
	最大掘削深さ	5520mm
	最大掘削高さ	8610mm
	最大ダンプ高さ	6170mm
	最大垂直掘削深さ	4940mm
	最小旋回半径	2330mm
基本	標準バケット容量(新JIS)	0.50m ³
	機械質量	11700kg
	機体質量	9200kg
	エンジン名称	コマツSAA4D102E-2
	エンジン形式	直噴型、ターボ、空冷アフタクーラ付
	定格出力	66.2kW/2200rpm
	排気量	3.92L(3920cc)
寸法	輸送時全長	7595mm
	全幅	2490mm
	輸送時全高	2715mm
	クローラ全長	3480mm
	クローラ中心距離	1960mm
	クローラシュー幅	500mm
性能	走行速度	5.5 3.6 2.7 km/h
	登坂能力	35度
	旋回速度	11rpm
	最大掘削力(新JIS) アーム	59.8kN
	最大掘削力(新JIS) バケット	86.0kN
油圧機械	ポンプ形式	可変ピストン
	最大セット圧力(走行時)	31.9MPa
	走行モーター形式	可変ピストン
	走行ブレーキ形式	油圧式ロック
	旋回モーター形式	固定ピストン
容量	燃料タンク容量	240L
	作動油容量	130L
	エンジン潤滑油	17.5L
	冷却水	18.2L
バケット	標準幅:(サイドカッター含む/含まず)	979/859mm