

仕様

0.06バックホー

型式		U-17
バケット容量 新JIS山積		0.04m ³
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		450/400mm
機械質量		1620kg
機体質量		1360kg
機体寸法 (輸送時)	全長	3545mm
	全高	2250mm
	全幅	990/1240mm
	最低地上高	150mm
エンジン	形式	D902-E3-BH-1
	エンジン区分	クボタ水冷3気筒D902-K3A
	総排気量	0.898L(898cc)
	定格出力/回転数	11.8kW(16PS)/2300rpm
掘削性能	最大掘削高さ	3540mm
	最大ダンプ高さ	2440mm
	最大掘削深さ	2310mm
	最大垂直掘削深さ	1910mm
	最大掘削半径	3900mm
	オフセット量(右/左)	510/385mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	1440mm(1210mm)
	最小後端旋回半径	620mm
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	230mm
走行部	クローラ全長	1585mm
	タンブラ中心距離	1230mm
	クローラ中心距離	760/1010mm
	走行速度(低速/高速)	2.1/4.1km/h
	登坂能力	30 (58%)
旋回速度		9.1rpm
排土板	排土板(幅)	990/1240mm
	排土板(高さ)	265mm
	リフト量(GL上下)	280/190mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ(2×17.3L/min) + ギアポンプ(10.4L/min) + PV用ギアポンプ(6.2L/min)
旋回モータ形式		オービットモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		19L
作動油量		12L(全量)/13L(タンク内)