

# 仕様

## ZR950JC

型式		日立ZR950JC	
機械質量(磁選機含む)		Kg 29800	
寸法	全長	mm 12400	
	全幅	mm 2900	
	全高	mm 3200	
	最低地上高(輸送時)	mm 170(280)	
エンジン	名称	いすゞAH-4HK1X	
	形式	ターボ付き直噴式	
	定格出力	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) 140/2100(190/2100)	
フィーダ	型式	振動グリズリフィーダ(2段)	
	目開き寸法	mm 35-50	
クラッシャー	供給口サイズ	mm 930×530	
	最大供給塊サイズ	mm 420	
	排出すき間調整範囲	mm	コンクリート25～130
			軟岩 <sup>*1</sup> 45～130
		硬岩 <sup>*2</sup> 60～130	
接地圧		kPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) 84(0.86)	
走行速度 高速/低速		km/h 3.0/1.5	
登坂能力		%(度) 36(20)	
容量	燃料タンク(軽油)	500	
	作動油タンク	250	
排出ガス規制	特定特殊自動車の車名及び型式	日立 ZR950JC	
届出情報	特定原動機の名称及び型式	いすゞ 4HK1XDHA	

\*1 軟岩:一軸圧縮強度150MPa未満

\*2 硬岩:一軸圧縮強度150MPa以上

単位は、国際単位系(SI)による単位表示です