

仕様

0.1バックホー

型式		U-30-5
バケット容量 新JIS山積		0.09m ³
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		480/430mm
機械質量		2990kg
機体質量		2450kg
機体寸法 (輸送時)	全長	4485mm
	全高	2350mm
	全幅	1550mm
	最低地上高	290mm
エンジン	形式	D1703-M-E3-BH-1
	エンジン区分	クボタ水冷3気筒D1703-EDM
	総排気量	1.647L(1647cc)
	定格出力/回転数	20.0kW(27.2PS)/2150rpm
掘削性能	最大掘削高さ	4765mm
	最大ダンプ高さ	3325mm
	最大掘削深さ	2880mm
	最大垂直掘削深さ	2305mm
	最大掘削半径	4965mm
	オフセット量(右/左)	600mm/635mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	1950(1560)mm
	最小後端旋回半径	790mm
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	300mm
走行部	クローラ全長	2100mm
	タンブラ中心距離	1665mm
	クローラ中心距離	1250mm
	走行速度(1速/2速)	3.0/4.6km/h
	登坂能力	30 以上
旋回速度		9.0rpm
排土板	排土板(幅)	1550mm
	排土板(高さ)	335mm
	リフト量(GL上/下)	360/340mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ(2×38.7L/min)+ギア(20.9L/min)
旋回モータ形式		ピストンモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		40L
作動油量		41L(全量)/33L(タンク内)