

# 仕様

## 0.3バックホー

ZX70-3		
型式	運転質量	6470kg
	機体質量	5080kg
	バケット容量(新JIS山積)	0.28m <sup>3</sup>
	標準シユーフ幅	450mmグローサシユーフ
性能	接地圧	30kPa(0.31kgf/cm <sup>2</sup> )
	旋回速度	10.5min-1
	走行速度 高/低	5.3/3.4km/h
	登坂能力	70%(35度)
エンジン	エンジン名称	いすゞ AU-4LE2X
	エンジン形式	ターボ(インタークーラー)付き直接噴射式
	定格出力	40.5kw/2000min-1
	総行程容積	2.179L
油圧装置	ポンプ形式	可変容量形ピストン式×3
	主リリーフ弁セット圧	26.0MPa
	旋回油圧モータ形式	定容量計ピストン式×1
	走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式×2
	駐車ブレーキ形式	機械式
容量	燃料タンク容量(軽油)	135L
	作動油タンク容量	全量100L(タンク基準レベル60L)
	エンジンオイル容量	12.1L
作業範囲	最大掘削半径	6320mm
	最大掘削深さ	4170mm
	最大垂直掘削深さ	3730mm
	最大掘削高さ	7150mm
	最大ダンプ高さ	5060mm
	最小フロント半径	1720mm
寸法	タンブラ中心距離	2140mm
	クローラ全長	2765mm
	旋回体全幅	2260mm
	キャブ高さ(輸送時全高)	2600mm
	トラックゲージ幅	1750mm
	クローラ全長	2200mm
	全長	6080mm
	全幅	2260mm
バケット	ブーム高さ	2550mm
	標準幅:(サイドカッタ含む/含まず)	660/750mm