

仕様

0.2バックホー

型式		U-40-6 キャノピ
バケット容量 新JIS山積		0.14m ³
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		600/550mm
機械質量		4440kg
機体質量		3440kg
機体寸法 (輸送時)	全長	5315mm
	全高	2490mm
	全幅	1960mm
	最低地上高	310mm
エンジン	形式(キャノピ・エアコン無)	V2607-DI-E3-BH-2
	エンジン区分	クボタ水冷4気筒立型V2607-DI
	総排気量	2.615L(2615cc)
	定格出力/回転数	31.2kW(42.4PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	5465mm
	最大ダンプ高さ	3800mm
	最大掘削深さ	3385mm
	最大垂直掘削深さ	2665mm
	最大掘削半径	5850mm
	オフセット量(右/左)	815mm/610mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	2390mm(1960mm)
	最小後端旋回半径	990mm
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	400mm
走行部	クローラ全長	2500mm
	タンブラ中心距離	1990mm
	クローラ中心距離	1560mm
	走行速度(1速/2速)	2.8/4.9km/h
	登坂能力	30
旋回速度		9.3rpm
排土板	排土板(幅)	1960mm
	排土板(高さ)	405mm
	リフト量(GL上/下)	440/410mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+ギアポンプ×1
旋回モータ形式		ピストンモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		68L