

# 仕様

## 0.3バックホー

SH75X-3B		
作業範囲	最大掘削半径	6520mm
	最大掘削深さ	4140mm
	最大掘削高さ	7330mm
	最大ダンプ高さ	5250mm
	最大垂直掘削深さ	3640mm
	最小フロント旋回半径	1785mm
	後端半径	1235mm
基本	バケット容量(新JIS) 山積/平積	0.28m <sup>3</sup> /0.20m <sup>3</sup>
	運転質量	7330kg
	エンジン名称	いすゞ AU-4LE2X
	定格出力	40kw/2000min <sup>-1</sup>
	排気量	2179mL(cc)
寸法	輸送時全長	5915mm
	輸送時全幅	2320mm
	輸送時全高	2700mm
	クローラ全長	2845mm
	クローラ全幅	2320mm
	標準シュー幅	450(グローサシュー) mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.1/3.3km/h
	登坂能力	70% (35°)
	旋回速度	9.5min <sup>-1</sup>
	バケット掘削力	56.9kN
	アーム掘削力	38.3kN
油圧機械	ポンプ型式	2連可変容量形ピストンポンプ1個
	最大圧力	29.4MPa
	走行モータ型式	可変容量形ピストンモータ2個
	駐車ブレーキ型式	機械式ロック(走行レバー連動式)
	旋回モータ型式	定容量形ピストンモータ1個
容量	燃料タンク容量	100L
	作動油容量	97.3L
バケット	標準幅: (サイドカッター含む/含まず)	730/804mm