

# 仕様

## ブルドーザ

型式		D6K 湿地車(LGP)
運転質量		13500kg
定格出力		93kw (127PS)
走行速度	前進	10.0km/h
	後進	10.0km/h
主要寸法	全長 ブルドーザ装置付	4980mm
	全長 トラクタ単体	3785mm
	全幅 ブルドーザ装置付	3360mm
	全幅 トラクタ単体	2770mm
	全高(ROPS上端まで)	2985mm
	クローラ中心距離	2000mm
	シユール幅/枚数(片側)	770mm/40枚
	接地長	2645mm
	接地圧	32kPa (0.33kgf/cm <sup>2</sup> )
	最低地上高	435mm
ブルドーザ装置	形式	VPAT(ハリアブルピッチパワーアングルチルトドーザ)
	排土板(幅×高さ)	3360mm×1140mm
	最大上昇量/最大下降量	925mm/475mm
	最大チルト量	485mm
トランスミッション	形式	電子制御ハイドロスタティック
	速度段数	無段階
	HSTポンプ形式	可変容量ピストン式
	HSTモータ形式	可変容量ピストン式
エンジン	名称	CAT JDS-C6.6ディーゼルエンジン[ACERT]
	形式	4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ、アフタークーラ付
	シリンダー数-内径×行程	6-105mm×127mm
	総行程容積	6.6ℓ
	定格出力/回転数	93kW/2100min <sup>-1</sup>
ステアリング・ブレーキ	ステアリング形式	ハイドロスタティック
	ブレーキ形式 (常用・駐車・非常)	HSTブレーキ+ 湿式多板スプリング作動 油圧開放式
油圧装置	コントロール方式	E&Hコントロール
	ポンプ形式	可変容量ポンプ
	リリーフバルブ設定圧	23500kPa (240kgf/cm <sup>2</sup> )
容量	燃料タンク(軽油)	295ℓ
	ハイドロリックオイル	58ℓ
	エンジンオイルパン	16.5ℓ
	冷却水	28ℓ