

仕様

0.7バックホー

SH200-6		
作業範囲	最大掘削半径	9900mm
	最大掘削深さ	6650mm
	最大掘削高さ	9610mm
	最大ダンプ高さ	6810mm
	最大垂直掘削深さ	5960mm
	最小フロント半径	3660mm
	後端旋回半径	2750mm
基本	バケット容量(新JIS)	0.80m ³
	運転質量	20000kg
	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X
	定格出力	119.3kw/1800min ⁻¹
	排気量	5.193L(5193cc)
寸法	輸送時全長	9380mm
	輸送時全幅	2800mm
	輸送時全高	3000mm
	クローラ全長	4180mm
	クローラ全幅	2800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度:高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.5min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	142kN/152kN
	アーム掘削力:通常/昇圧時	103kN/110kN
油圧機械	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギアポンプ
	最大圧力:通常/昇圧時	34.3MPa/36.8MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量計ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	410L
	作動油容量	240L
バケット	標準幅:(サイドカッター含む/含まず)	1130/1030mm