

仕様

ヤンマーゴムクローラキャリヤ

型式		C30R-3
仕様		三方開きベッセル仕様 キャノピー
エンジン	形式	4TNV88C-KFW
	名称	立形直列水冷4サイクル直噴ディーゼル(CR+DPF)
	出力(ネット)/回転数	32.5kw[44.2PS]/2800min ⁻¹
作業性能	最大積載量	2500kg
	最大ダンプ角	58度
	ダンプクリアランス	455mm
	荷台容量 平積	0.88m ³
	荷台容量 山積	1.24m ³
	荷台全長	1685mm
	荷台全幅	1410mm
	荷台全高	370mm
駆動方式	走行速度 前進	1速0～5.7km/h 2速0～11km/h
	走行速度 後進	1速0～5.7km/h 2速0～11km/h
駆動方式	動力伝達方式	HST (2ポンプ2モーターシステム)
足回り	最低地上高	265mm
	軸距(タンブラ中心距離)	1960mm
	軸距(履帯中心距離)	1230mm
	クローラ幅(ゴム)	320mm
	接地圧 空車	20.6kPa (0.21kgf/cm ²)
	接地圧 積載	40.1kPa (0.41kgf/cm ²)
その他	バッテリー	115D31R
	燃料タンク容量	58ℓ
寸法及び質量	全長	3280mm
	全幅	1590mm
	全高	2310mm
	機械質量	2560kg