

# 仕様

## 0.1バックホー超小旋回

型式		B3	B3-6(キャノピー)
バケット容量 新JIS表示容量		0.08m <sup>3</sup>	
標準バケット幅		490mm	
機械質量		3300kg	
機体質量		2455kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	4200mm	
	全高	2525mm	
	全幅	1550mm	
エンジン	形式	立形水冷3気筒直噴ディーゼル	
	名称	3TNV82A-NBV2	
	出力/回転数	18.1kW/2500min <sup>-1</sup>	
掘削性能	最大掘削深さ	2900mm	
	最大垂直掘削深さ	2400mm	
	最大掘削高さ	5150mm	
	最大ダンプ高さ	3730mm	
	床面最大掘削半径	4680mm	
	フロント最小旋回半径	850mm	
	ブームオフセット幅(左右)	885/330mm	
性能	最大掘削力	30.4kN(3100Kgf)	
	走行速度	高4.6 低2.6km/h	
	旋回速度	10.5min <sup>-1</sup>	
	接地圧(ゴムシュー)	29.4kPa(0.30kg/cm <sup>2</sup> )	
油圧装置	油圧ポンプ流量	38.8×2(可変)・21.3×11(ギヤ)L/min	
	セット圧力	20.6MPa(210kg/cm <sup>2</sup> )×2	
足まわり	シュー形式	ゴムクローラ	
	シュー幅(標準)	300mm	
	最低地上高	320mm	
ブレード	幅×高さ	1550×345mm	
	揚程(上・下)	360・330mm	
燃料タンク	容量	42L	