

仕様

0.2バックホー

型式		U-40-6E キャノピ
バケット容量 新JIS山積		0.14m ³
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)		600/550mm
機械質量		4380kg
機体質量		3460kg
機体寸法 (輸送時)	全長	5360mm
	全高	2540mm
	全幅	1960mm
	最低地上高	310mm
エンジン	形式(キャノピ・エアコン無)	D1803-CR-TE4-BH3
	エンジン区分	クボタ水冷3気筒立型ターボ D1803-CR-T-YDM
	総排気量	1.826L
	定格出力/回転数	30.1kW(40.9PS)/2200rpm
掘削性能	最大掘削高さ	5360mm
	最大ダンプ高さ	3700mm
	最大掘削深さ	3340mm
	最大垂直掘削深さ	2640mm
	最大掘削半径	5830mm
	オフセット量(右/左)	820mm/580mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	2400mm(1920mm)
	最小後端旋回半径	990mm
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	350mm
走行部	クローラ全長	2490mm
	タンブラ中心距離	1980mm
	クローラ中心距離	1600mm
	走行速度(1速/2速)	2.9/4.9km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		9.3rpm
排土板	排土板(幅)	1960mm
	排土板(高さ)	410mm
	リフト量(GL上/下)	445/390mm
油圧ポンプ形式		可変ポンプ×1+ギアポンプ×1
旋回モータ形式		ピストンモータ
走行モータ形式		ピストンモータ:2F
燃料タンク容量		60L