

仕様

0.1バックホー

| 型式 | | U-30-6 α |
|------------------------|-------------------|---------------------------|
| バケット容量 新JIS山積 | | 0.09m ³ |
| 標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず) | | 530/480mm |
| 機械質量 | | 3040kg |
| 機体質量 | | 2330kg |
| 機体寸法 (輸送時) | 全長 | 4530mm |
| | 全高 | 2470mm |
| | 全幅 | 1550mm |
| | 最低地上高 | 290mm |
| エンジン | 形式 | D1703-M-E3-BH-12 |
| | エンジン区分 | クボタ水冷3気筒立型D1703-IDI |
| | 総排気量 | 1647cc |
| | 定格出力/回転数 | 18.9kW(25.7PS)/2200rpm |
| 掘削性能 | 最大掘削高さ | 4570mm |
| | 最大ダンプ高さ | 3145mm |
| | 最大掘削深さ | 2820mm |
| | 最大垂直掘削深さ | 2290mm |
| | 最大掘削半径 | 4905mm |
| | オフセット量(右/左) | 600mm/600mm |
| | 最小フロント旋回半径(スイング時) | 2095(1690)mm |
| | 最小後端旋回半径 | a |
| 標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ |
| | シュー幅 | 300mm |
| 走行部 | クローラ全長 | 2100mm |
| | タンブラ中心距離 | 1665mm |
| | クローラ中心距離 | 1250mm |
| | 走行速度(1速/2速) | 2.6/4.5km/h |
| | 登坂能力 | 30° |
| 旋回速度 | | 8.6rpm |
| 排土板 | 排土板(幅) | 1550mm |
| | 排土板(高さ) | 340mm |
| | リフト量(GL上/下) | 350/345mm |
| 油圧ポンプ形式 | | 可変ポンプ ^{92.4} 、ギア |
| 旋回モータ形式 | | ピストンモータ |
| 走行モータ形式 | | ピストンモータ |
| 燃料タンク容量 | | 41.5L |
| 作動油量 | | 39.5L(全量)/14.5L(タンク内) |