

仕様

0.7バックホー

ZX200-3		
作業範囲	最大掘削半径	9920mm
	最大掘削深さ	6670mm
	最大掘削高さ	10040mm
	最大ダンプ高さ	7180mm
	最大垂直掘削深さ	5990mm
	最小フロント半径	3180mm
基本	バケット容量(新JIS山積)	0.8m ³
	運転質量	19800kg
	機体質量	15400kg
	エンジン名称	いすゞ AI-4HK1X
	エンジン形式	ターボ(インタークーラー)付き直接噴射式
	定格出力	122kw/2000min ⁻¹
	排気量	5.193L(5193cc)
寸法	輸送時全長	9520mm
	輸送時全幅	2860mm
	輸送時全高	3010mm
	クローラ全長	4170mm
	クローラ全幅	2800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度:高速/低速	5.5/3.5km/h
	登坂能力	70%(35°)
	回転速度	13.3min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	143kN/151kN
	アーム掘削力:通常/昇圧時	103kN/109kN
油圧機械	ポンプ形式	可変容量形ピストン式×2 歯車式×1
	主リリーフ弁セット圧	34.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストン式×2
	駐車ブレーキ形式	機械式
	回転モータ形式	定容量計ピストン式×1
容量	燃料タンク容量(軽油)	400L
	作動油タンク容量	全量200L
	エンジンオイル容量	23.0L
バケット	標準幅:(サイドカッタ含む/含まず)	1140/1030mm