

仕様

1.2バックホー

SH330LC-5		
作業範囲	最大掘削半径	11170mm
	最大掘削深さ	7340mm
	最大掘削高さ	10370mm
	最大ダンプ高さ	7230mm
	最大垂直掘削深さ	6350mm
	最小フロント半径	4500mm
	後端旋回半径	3450mm
基本	バケット容量(新JIS)	1.4m ³
	運転質量	34000kg
	エンジン名称	いすゞ AH-6HK1XYSS
	定格出力	202kW/2000min ⁻¹
	排気量	7.79L(7790cc)
寸法	輸送時全長	11050mm
	輸送時全幅	3200mm
	輸送時全高	3260mm
	クローラ全長	4980mm
	クローラ全幅	3200mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度:高速/低速	5.5/3.5km/h
	走行駆動力	285kN
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	9.8min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	229kN/248kN
	アーム掘削力:通常/昇圧時	164kN/178kN
油圧機械	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ + ギアポンプ
	最大圧力:通常/昇圧時	34.3MPa/37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量計ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	580L
	作動油容量	350L
バケット	標準幅:(サイドカッター含む/含まず)	1435/1302mm